

TI-Nspire™ CX Navigator™ 分享器的規格

產品	TI-Nspire™ CX Navigator™ 分享器 (TINAVAP3)
電源供應	5V，直流電
調變方式	CCK，DQPSK，DBPSK，OFDM
調變技術	DSSS，OFDM
傳送率	802.11b：11/5.5/2/1 Mbps 802.11g/a：54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps 802.11n：(1 數據流, 20MHz 帶寬) ★：6.5/13/19.5/26/39/52/58.5/65 Mbps (800ns 防護區間)
頻率範圍	2412-2462 MHz (Model# TINAVAP3-1，TINAVAP3-2) 5180-5240 MHz (Model# TINAVAP3-1，TINAVAP3-2) 5745-5825 MHz (Model# TINAVAP3-2)
頻道數目	TINAVAP3-1：2.4GHz 有 11 個；5GHz 有 4 個 TINAVAP3-2：2.4GHz 有 11 個；5GHz 有 9 個
最大輸出功率	<ul style="list-style-type: none"> ● 2.4GHz <ul style="list-style-type: none"> ✓ 802.11b 數據速率，最大 16dBm。 ✓ 802.11g 數據速率，最大 14dBm。 ✓ 802.11n 數據速率，最大 13dBm。 ● 5GHz <ul style="list-style-type: none"> ✓ 802.11a 數據速率，最大 15dBm ✓ 802.11n 數據速率，最大 14dBm
天線類型	蝕刻天線在 2.4GHz 為 3.3 dBi 蝕刻天線在 5GHz 為(低頻段 3.0 dBi，高頻段 5.3 dBi)
輸入輸出埠	Micro B 高速 USB(2.0)接口
電源線	無
數據線	18 英寸和 60 英寸 Micro B 到標準 A USB 電纜線

- 注：
1. TI-Nspire™ CX Navigator™ 分享器可在 2.4GHz 和 5GHz 頻寬(段)下運行；它的最大傳輸數率為 65Mbps。
 2. TI-Nspire™ CX Navigator™ 分享器是從 USB 連接電腦端所提供的 5V 供電。
 3. 上面 TI-Nspire™ CX Navigator™ 分享器是由生產製造廠家人員聲明的。有關其它更進一步，詳細資訊和功能介紹，請參閱使用者手冊。